

KSPシリーズ

スーパーパワー
ポータブル

オイルポンプ

潤滑油移送作業の合理化、省力化にパワーを発揮する潤滑油ポンプの決定版!!



KSP-1型 電動タイプ(100V用)



KSP-2型
タテ型電動タイプ(100V用)



標準付属品

スプリングホース、
パイプノズル、吸込パイプ



KSP-3型
電動タイプ(200V用)



KSP-3G型
エンジン駆動タイプ

代理店/特約店

製造発売元

株式会社 関東機械工業所

本社 〒101 東京都千代田区神田富山町2-0

電話 03-3254-6551(代)

FAX 03-3258-0182

潤滑油ポンプに求められる条件をさまざまな角度から徹底追求して開発したベストセラー

ふれてみるとわかる K S P 型の実力。4 タイプ

特 長

- ①いろいろなバリエーション／ご使用に合わせて、100V用(2タイプ)、200V用、エンジン駆動式の4タイプの中からお選びいただけます。
- ②広い用途／1台でギヤーオイル、エンジンオイル、油圧作動油まで高粘度から低粘度まで(10~1000cSt)使えるエコノミータイプ。ただし、灯油、軽油専門でご使用になる時もしくは1000cStを超える粘度でご使用になる時は、別途ご連絡下さい。
- ③移動が自由自在／全機種、耐油・耐溶剤ウレタンキャスター(ストッパー付)のポータブルタイプ。
- ④高性能ポンプ／K S P 型専用ポンプは、耐久性に富み、音は静かで、吸込が早く、長時間の連続運転に抜群のパワーを発揮します。
- ⑤安全設計／K S P 型専用ポンプの内蔵安全弁によりモーター及び電装部品を過負荷による焼付け事故から保護します。
- ⑥便利なりモコンスイッチ／K S P - 1型、K S P - 2型は、リモートコントロールスイッチにより、ポンプから5m離れた位置からでも運転操作可能。
- ⑦接続金具／全機種、ホース金具は、ワンタッチカップリング式で作業性アップ。オイル漏れもありません。
- ⑧ピストルノズル／ピストルノズルを付けることにより、給油の途中で電源を切らずに液体を止めることができます。

主 な 用 途

- 機械などの潤滑油の交換やフラッシング作業に。
- 貯蔵タンクや小缶への移送に。
- ピットや地下タンクからの吸上げに。
- トランス・コンデンサー等の絶縁油やエレベーターの作動油の交換に。
- 船舶のギヤー油、タービン油の交換や燃料油の移送に。
- その他あらゆる用途にお使いいただけます。

主 業 界

- 石油会社
- 建設会社
- 化学会社
- 廃油処理業者
- 自動車会社
- メンテナンス会社
- 電力会社
- その他一般製造工場

別 売 品

- ピストルノズル(ピストルノズル専用ホース)
- 延長用ホース(5m・10mその他)

仕 様

型 式		K S P - 1 型	K S P - 2 型	K S P - 3 型	K S P - 3 G 型
モ ー タ ー	種 類	コンデンサー起動型誘導モーター		全閉外扇型三相モーター	4サイクルガソリンエンジン
	電 圧・電 流	交流単相100V・12A/50 ^{Hz} , 10.5A/60 ^{Hz}		交流三相200V・10.5A/50 ^{Hz} , 9.5A/60 ^{Hz}	
	出 力	0.75 ^{kW} (1馬力)		2.2 ^{kW} (3馬力)	3.8馬力/1800 rpm
	定 格	連続定格		連続定格	
ポ ン プ	構 造	ヘリカルギヤーポンプ		ダブル・ヘリカル ギヤー・ポンプ	
	吐 出 能 力	350/420 rpm		1000 rpm	
		40/48 ℓ/min		100 ℓ/min	
	最大吸込長さ	3m ホース径 1¼B (ISO VG100エンジンオイルのとき)		10m ホース径 1½B (ISO VG46作動油のとき)	
	最大吐出長さ	12m ホース径 1¼B (ISO VG100エンジンオイルのとき)		45m ホース径 1½B (ISO VG46作動油のとき)	
	ポンプ吐出圧力	3 Kgf/cm ²		5 Kgf/cm ²	
標 準 付 属 品	標 準 ホ ー ス	◆吸込側ホース スプリングホース 1¼B (32%)×2m	1本	◆スプリングホース 1½B (38%)×5m	3本
		◆吐出側ホース スプリングホース 1¼B (32%)×5m	1本	◆吸込パイプ(40%)	1本
		◆吸込パイプ(32%)	1ヶ	◆パイプノズル(ピストルノズルは別売品)	1ヶ
		◆パイプノズル(ピストルノズルは別売品)	1ヶ		
	ス イ ッ チ	押ボタンスイッチ(リモートコントロール・ケーブル5m付)		正逆転押ボタンスイッチ (電磁開閉器・サーマルリレーつき)	
	電 源 コ ー ド	耐油性キャブ タイヤ・ケーブル 5m		耐油性キャブ タイヤ・ケーブル 10m	
	車 輪	ウレタン・キャスター(ストッパー付) φ75(自在2ヶ, 固定2ヶ)	ウレタン・キャスター φ75 (固定2ヶのみ)	ウレタン・キャスター(ストッパー付) φ100 (自在2ヶ, 固定2ヶ)	
製 品 重 量		60 Kgf	50 Kgf	80 Kgf	70 Kgf
寸 法		560L×390W×600H	400L×410W×900H	850L×550W×670H	850L×520W×770H
●ホースの最大吸込長さとは最大吐出長さは、オイルの種類と粘度により変化しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。					

※本カタログの内容は、製品改良などのために変更することがありますので、ご了承下さい。